2014年は消費税の変更が予定されておりますので、5%と8%の税込表示をしております。

testo

Thermal Imager

サーモグラフィー

修理可能

TESTO875-1I

TESTO875-2I

特　長 ●32°×23°の広角レンズを採用しています。 ●クラス最高の温度分解能0.05℃を実現しました。
●熱画像、可視画像の撮影が可能です。 ●超解像機能(オプション)を使用すると撮影した熱画像の4倍画素画像をPC上で再現可能です。

用　途 ●設備の予知保全。(配電盤、モーターなど) ●電子基板検査。

仕　様 ●電源:専用リチウムイオン電池 ●幅×奥行×高さ:108×152×262mm ●画素数:160×120

セット内容 ●本体 ●標準レンズ ●SDカード ●USBケーブル
●AC/DC電源 ●バッテリー ●専用ソフトウエア
●三脚アダプタ ●ストラップ付ソフトケース

製造国 ●ドイツ

動画はコチラ

発注単位1セット　メーカー直送｜運賃元払　　㈱テストー[640720]

発注コード	品　番	税込価格(1セット) [5%] / [8%]	メーカー希望小売価格(1セット)	測定温度範囲(℃)	温度最小表示(℃)	測定視野角(°)	空間分解能(mrad)	梱包数(セット)	質量(g/セット)	🍊
★438-7058	TESTO875-1I	¥360,150/¥370,440	¥343,000	-20～350	0.05	32×23	3.33	1	900	-

望遠レンズ対応

発注単位1セット　メーカー直送｜運賃元払

発注コード	品　番	税込価格(1セット) [5%] / [8%]	メーカー希望小売価格(1セット)	測定温度範囲(℃)	温度最小表示(℃)	測定視野角(°)	空間分解能(mrad)	梱包数(セット)	質量(g/セット)	🍊
★438-7066	TESTO875-2I	¥472,500/¥486,000	¥450,000	-20～350	0.05	32×23	3.33	1	900	-

商品についてのお問い合わせ:06-6314-3180　http://www.testo.jp/

チノー
CHINO

Portable Thermal Imaging Camera

携帯用小形熱画像カメラ

修理可能

幅
高さ

CPA-0130A
(画素数:60×60)

CPA-0150A
(画素数:100×100)

特　長 ●見やすい2.8形液晶画面を搭載しています。
●小形、軽量365g片手で簡単操作です。
●miniSDカードに熱画像5000枚の保存が可能です。
●連続5時間のバッテリー駆動が可能です。
●解析ソフト(PC用)、リチウム電池、miniSDカードを標準装備しているため、即使用が可能です。

用　途 ●設備の異常部位診断。 ●建物の異常部位診断。

仕　様 ●容器保護等級:IP43
●電源:リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
●幅×奥行×高さ:85×79×233mm ●フレームタイム:9Hz

セット内容 ●本体 ●レンズ ●miniSDカード ●USBケーブル
●AC電源ユニット ●バッテリー
●キャリングケース ●FLIR TOOLS
●取扱説明書(CD-ROM)

製造国 ●エストニア

見やすい2.8形液晶画面

画素数:60×60

仕　様 ●画素数:60×60

発注単位1セット　メーカー直送｜運賃元払　　㈱チノー[603977]

発注コード	品　番	税込価格(1セット) [5%] / [8%]	メーカー希望小売価格(1セット)	測定温度範囲(℃)	温度最小表示(℃)	測定視野角(°)	空間分解能(mrad)	梱包数(セット)	質量(g/セット)	🍊
★423-8371	CPA-0130A	¥147,000/¥151,200	¥140,000	-20～250	0.15	12.5×12.5	3.7	1	365	-

画素数:100×100

仕　様 ●画素数:100×100

発注単位1セット　メーカー直送｜運賃元払

発注コード	品　番	税込価格(1セット) [5%] / [8%]	メーカー希望小売価格(1セット)	測定温度範囲(℃)	温度最小表示(℃)	測定視野角(°)	空間分解能(mrad)	梱包数(セット)	質量(g/セット)	🍊
★423-8389	CPA-0150A	¥231,000/¥237,600	¥220,000	-20～250	0.1	21×21	3.7	1	365	-

商品についてのお問い合わせ:03-3956-2131　http://www.chino.co.jp/